BOLETIM TÉCNICO

Produto	GoldGraf Acrílico Premium
Descrição	É um produto que garante a qualidade no momento da pintura. Possui alta cobertura, é antirrespingo, não descasca, é resistente e possui alta durabilidade.
Indicação	Especialmente indicada para primeira pintura e repintura de área externa/ interna, sobre superfícies de concreto, bloco de concreto, fibrocimento, texturas, reboco e sobre GoldGraf Massa Acrílica/ Corrida.
Cores	Conforme catálogo. Consulte atendimento a sistema tintométrico.
Preparação	Ao abrir a embalagem, agite bem o produto para torná-lo homogêneo.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

		Tipo	Descrição	Função/Definição
CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à **ABNT NBR 11702:2021**	4.5.3	Látex fosco *premium*.	Pintar superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno- acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicois e tensoativos.
Toxidade	Consultar FISPQ
Embalagens	3,6L e 18L
Viscosidade	
Sólidos / Massa	
Densidade	
pH	8,0 - 10,0
Prazo de Validade (Embalagem fechada e sem uso)	Vide conforme embalagem

DADOS DE APLICACÃO

Diluição: Até 30%.	**Acabamento**: Fosco.	**Rendimento (18L):** Até 120m² acabado; Até 360m² por demão.	**Ambiente:** Externo/Interno.	**Demãos e Secagem**: até 3 demãos. Ao toque: 2 horas; Entre demãos: 4 horas; Final: 24 horas.
Ferramentas	Pistola, rolo de lã média/alta ou pincel.			

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC GoldGraf – (19) 99662-9611**

GoldGraf Tintas e Texturas Eireli - Rua José Piveta, 1077 - Saltinho/SP - CEP 13440-128

QUÍMICO RESPONSÁVEL: CRQ REGIÃO

Revisão: Maio de 2024

Autor: Gestor de qualidade e segurança.