



## BOLETIM TÉCNICO

<b>Produto</b>	<b>GoldGraf Gold Grain #25</b>
<b>Descrição</b>	É uma textura com grãos médios que formam um acabamento em relevo ao ser aplicada. Possui tecnologia que repele a água, além de ser um produto com excelente aderência, resistência e durabilidade
<b>Indicação</b>	Especialmente indicado para texturar superfícies de ambientes externos e internos de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico.
<b>Cores</b>	Conforme catálogo. Consulte atendimento a sistema tintométrico.
<b>Preparação</b>	Ao abrir a embalagem, agite bem o produto para torná-lo homogêneo.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO	Este produto atende à ABNT NBR 11702:2021	Typo	Descrição	Função/Definição
		4.6.3	Textura de grãos maiores (rústica).	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno- acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicos e tensoativos.
<b>Toxidade</b>	Consultar FISPQ
<b>Embalagens</b>	23Kg
<b>Sólidos / Massa</b>	
<b>Densidade</b>	
<b>pH</b>	8,0 - 10,0
<b>Prazo de Validade</b> (Embalagem fechada e sem uso)	Vide conforme embalagem

### DADOS DE APLICAÇÃO

<b>Diluição:</b> Pronto para uso.	<b>Acabamento:</b> Fosco.	<b>Rendimento (23Kg):</b> Até 16m <sup>2</sup> .	<b>Ambiente:</b> Externo/Interno.	<b>Demãos e Secagem:</b> 1 a 2 demãos. Ao toque: 4 horas; Entre demãos: 4 horas; Final: até 72 horas.
<b>Ferramentas</b>	Espátula, desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.			

### CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

### PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do SAC GoldGraf – (19) 99662-9611

GoldGraf Tintas e Texturas Eireli - Rua José Piveta, 1077 - Saltinho/SP - CEP 13440-128

QUÍMICO RESPONSÁVEL: CRQ REGIÃO

Revisão: Maio de 2024

Autor: Gestor de qualidade e segurança.