



BOLETIM TÉCNICO

Produto

GoldGraf Textura Projetada

Descrição

É uma textura com grãos médios que formam um acabamento em relevo ao ser aplicada. Possui tecnologia que repele a água, além de ser um produto com excelente aderência, resistência e durabilidade

Indicação

Especialmente indicado para texturar superfícies de ambientes externos e internos de reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico.

Cores

Conforme catálogo. Consulte atendimento a sistema tintométrico.

Preparação

Ao abrir a embalagem, agite bem o produto para torná-lo homogêneo.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

CLASSIFICAÇÃO

Este produto atende à **ABNT NBR 11702:2021**

Tipo

4.6.2

Descrição

Textura de grãos médios.

Função/Definição

Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno- acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicos e tensoativos.

Toxidade

Consultar FISPQ

Embalagens

23Kg

Sólidos / Massa

Densidade

pH

8,0 - 10,0

Prazo de Validade (Embalagem fechada e sem uso)

Vide conforme embalagem

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição: Pronto para uso.

Acabamento:
Fosco.

Rendimento (23Kg):
Até 16m².

Ambiente:
Externo/Interno.

Demãos e Secagem: 1 a 2 demãos.
Ao toque: 4 horas;
Entre demãos: 4 horas;
Final: até 72 horas.

Ferramentas

Espátula, desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE

Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.

O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Emergências médicas (24 horas) CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica) - 08000 148110

Em caso de dúvidas, ou caso surjam outras necessidades de manutenção corretiva, os usuários devem solicitar orientação técnica gratuita por meio do **SAC GoldGraf – (19) 99662-9611**

GoldGraf Tintas e Texturas Eireli - Rua José Piveta, 1077 - Saltinho/SP - CEP 13440-128

QUÍMICO RESPONSÁVEL: CRQ REGIÃO

Revisão: Maio de 2024

Autor: Gestor de qualidade e segurança.